




KARPO

настенный и потолочный светильник, однорожковый, светодиодный, 3000 К, круглый, черный, с выключателем, 7,5 Вт

Розетка и рожок светодиодного настенного и потолочного светильника KARPO соединены при помощи поворотного шарнирного элемента с регулировкой угла наклона. Благодаря установленному высокомоощному светодиоду 7,5 Вт и выключателю на корпусе светильник может применяться для различных целей, например, для подсветки при чтении. Светильник, доступный в различных цветовых версиях, предназначен для прямого подключения к электросети напряжением 230 В при помощи установленного светодиодного драйвера. Этот светильник оснащен встроенными светодиодными лампами.



Технические характеристики

Тов. №	152340
Количество различных источников света	1
С регулировкой наклона и поворота	С регулировкой угла наклона и возможностью вращения
IP Code	IP 20
Сборка	Накладной
Детали сборки	Стена
Номинальное первичное напряжение	100-240V ~50/60Hz
Вторичный ток / напряжение	500 mA
Класс защиты	I
Мощность	6 W
Максимальная температура окружающей среды	30 °C
Уровень пускового тока	4.5 A
Продолжительность пускового тока	30 µs
Стробоскопический эффект (SVM)	0.1
Световой поток	370 lm
Цветовая температура	3000 Kelvin
Половинный угол	40 °
Цвет	черный
CRI	90
LXXBXX Данные	L70B50

Источник света

916523	
--------	---

Срок службы	30000 h
Световое отверстие	прямой
Ширина	9 cm
Высота	12.5 cm
Глубина	7.5 cm
Вес нетто	0.312 kg
вес брутто	0.385 kg
BIG WHITE Seite	383