


## Applique et plafonnier KARPO

à 1 lampe, LED, 3000 K, rond, blanc, avec interrupteur, max. 7,5 W

L'applique et le plafonnier LED KARPO sur lesquels la patère et la tête d'éclairage sont reliées entre eux via une articulation pivotante et inclinable. Comme ce luminaire dispose d'une LED de puissance de 7,5 W et d'un interrupteur au niveau du boîtier, il convient entre autres pour de nombreuses applications et comme liseuse. Grâce au driver LED incorporé, le branchement de la lampe, disponible en plusieurs couleur de lumière, se fait directement au réseau 230 V. Cette lampe contient des ampoules LED incorporées.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	152341
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Pivotant ou inclinable	Rotatif et pivotant
Code IP	IP 20
Montage	Apparent
Infos de montage	Mur
Tension nominale primaire	100-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	500 mA
Indice de protection	I
Wattage	6 W
Température ambiante max.	30 °C
Hauteur du courant d'appel	4.5 A
Durée du courant d'appel	30 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0.1
Lumen	400 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle faisceau	40 °
Coloris	blanc
CRI	90
Caractéristiques LXXBXX	L70B50
Durée de vie	30000 h
Faisceau lumineux	directement

## Source Lumineuse

916523	
--------	---

<b>Largeur</b>	9 cm
<b>Hauteur</b>	12.5 cm
<b>Profondeur</b>	7.5 cm
<b>Poids net</b>	0.308 kg
<b>Poids brut</b>	0.383 kg
<b>BIG WHITE, page</b>	383