




## KARPO

**встраиваемый светильник, однорожковый, светодиодный, 3000К белый, плоская розетка, 7,5 Вт**

Светильники серии KARPO доступны в белом и черном цветах. Имеется точечный светильник цилиндрической формы с шарнирным соединением на плоской розетке, благодаря чему можно индивидуально настраивать направление светового пучка. Углы наклона и поворота позволяют обеспечить оптимальное освещение помещения. Встроенные светодиоды Premium гарантируют высокую энергоэффективность. Кроме того, лампа имеет высокий индекс цветопередачи более 90. Для работы однорожкового точечного светильника KARPO необходим подходящий генератор постоянного тока 500 мА.



## Технические характеристики

Тов. №	152381
С регулировкой наклона и поворота	С регулировкой угла наклона и возможностью вращения
IP Code	IP 20
Сборка	Встраиваемый
Детали сборки	Потолок, Стена
Вторичный ток / напряжение	500 мА
Класс защиты	III
Мощность	7.5 W
Максимальная температура окружающей среды	40 °C
Световой поток	470 lm
Цветовая температура	3000 Kelvin
Половинный угол	40 °
Цвет	белый
CRI	90
LXXVXX Данные	L70B50
Срок службы	30000 h
Распределение силы света	с симметрией относительно оси вращения
Световое отверстие	прямой
Длина	15.2 cm
Высота	5.5 cm
Диаметр	3 cm

## Источник света

916381	
--------	---

## Аксессуары

1007226	Светодиодный драйвер , 21 Вт, 500 мА
1007227	Светодиодный драйвер , 20 Вт, 350 мА ФАЗА
1007229	Светодиодный драйвер , 25 Вт, 150-700 мА, DALI TOUCH

Вес нетто	0.177 kg
вес брутто	0.281 kg
Форма сечения	круглый
Установочная глубина	2 cm
Установочный диаметр	7 cm
BIG WHITE Seite	232