





## ENOLA\_C

spot para carril conductor trifásico de alta tensión, led, 3000K, redondo, blanco, 35°, 11,2 W como máximo, incl. adaptador trifásico

Proyector led giratorio y orientable de alta tensión ENOLA\_C con adaptador adecuado para el sistema de carriles conductores trifásicos de alta tensión. El proyector equipado con un potente led COB blanco cálido está disponible en varios colores y ángulos de radiación. El proyector equipado con un potente led COB blanco cálido está disponible en varios colores y ángulos de radiación. Esta luminaria contiene ledes incorporados.



### Datos técnicos

Art. N.º	152421
Giratoria u orientable	Giratoria y orientable
Código IP	IP 20
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Carril techo, Carril pared
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	500 mA
Clase de protección	I
Potencia	11 W
Nivel de corriente de entrada	4.7 A
Duración de la corriente de entrada	30 µs
Efecto estroboscópico (SVM)	0.01
Flujo luminoso	1040 lm
Temperatura del color de la luz	3000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	35 °
Color	blanco
IRC	80
Datos LXXBXX	L70B50
Vida útil	40000 h
Salida de la luz	directamente
Longitud	10.7 cm
Altura	17.3 cm

## Fuente de luz

916476	
--------	---

<b>Diámetro</b>	10 cm
<b>Peso neto</b>	0.705 kg
<b>Peso bruto</b>	0.936 kg