




SPOT ENOLA_C pour rail triphasé 230 V

LED, 3000 K, rond, blanc, 35°, 11,2 W, adaptateur triphasé incl.

Spot LED ENOLA_C 230 V, pivotant et inclinable, avec adaptateur pour le système de rail 230 V triphasé. Le spot équipé de LED COB blanc chaud haute capacité est disponible en plusieurs couleurs et avec différents angles de rayonnement. Pour le spot cylindrique, des anneaux déco à diffuseurs en verre structuré sont disponibles comme accessoires. Cette lampe contient des ampoules LED incorporées.



INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	152421
Pivotant ou inclinable	Rotatif et pivotant
Code IP	IP 20
Montage	Apparent
Infos de montage	Rail pour plafond, Rail mural
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	500 mA
Indice de protection	I
Wattage	11 W
Hauteur du courant d'appel	4.7 A
Durée du courant d'appel	30 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0.01
Lumen	1040 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle faisceau	35 °
Coloris	blanc
CRI	80
Caractéristiques LXXBXX	L70B50
Durée de vie	40000 h
Faisceau lumineux	directement
Longueur	10.7 cm
Hauteur	17.3 cm

Source Lumineuse

916476	
--------	---

Diamètre	10 cm
Poids net	0.705 kg
Poids brut	0.936 kg