ENOLA_C

foco para calha elétrica de alta voltagem de 3 fases, LED, 3000K, redondo, branco, 35°, 11,2 W, incl. adaptador de 3 fases

Projetor LED rotativo e articulável de alta voltagem ENOLA_C com adaptador adequado ao sistema de calhas de alta voltagem de 3 fases. O projetor equipado com um COB LED de elevada potência, branco quente está disponível em várias cores e ângulos de projeção. Como acessórios para o projetor cilíndrico estão disponíveis os respetivos anéis de decoração com vidros difusores estruturados. Esta luminária contém lâmpadas LED integradas.





DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	152421
Giratório ou Articulável	Rotativo e giratório
IP Code	IP 20
Montagem	Montagem à superfície
Pormenores da montagem	Calha de teto,Calha de parede
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60Hz
Corrente / Tensão secundária	500 mA
Classe de proteção	I
Potência	11 W
Nível de corrente de irrupção	4.7 A
Duração da corrente de irrupção	30 µs
Efeito estroboscópico (SVM)	0.01
Lúmen	1040 lm
Temperatura de cor da luz	3000 Kelvin
Ângulo de feixe	35 °
Cor	branco
CRI	80
Dados LXXBXX	L70B50
Vida útil	40000 h
Saída de luz	direto
Comprimento	10.7 cm
Altura	17.3 cm

Fonte de luz

916476	E

Diâmetro	10 cm
Peso líquido	0.705 kg
Peso bruto	0.936 kg