




## ENOLA\_C

točkovna reflektorska svetilka za visokonapetostno trifazno tokovno tirnico, LED, 3000 K, okrogla, bela, 35°, 11,2 W, vklj. trifazni adapter

Vrtljiva in nagibna visokonapetostna LED reflektorska svetilka ENOLA\_C z ustreznim adapterjem za visokonapetostni trifazni sistem tirnic. Točkovna reflektorska svetilka je opremljena z zmogljivo COB LED žarnico, ki oddaja toplo belo barvo, in je na voljo v različnih barvah ter z različnimi sevalnimi koti. Kot dodatna oprema za valjasto reflektorsko svetilko so na voljo ustrezni okrasni obroči s strukturiranimi steklenimi difuzorji. Ta svetilka vsebuje vgrajene LED žarnice.



## TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	152421
Vrtljivo ali nagibno	vrtljiva in zasučna
IP koda	IP 20
Montaža	Nadgradnja
Podrobnosti montaže	Tirnica za strop, Tirnica za steno
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50/60Hz
Sekundarni tok / napetost	500 mA
Zaščitni razred	I
El. moč	11 W
Raven zagonskega toka	4.7 A
Trajanje zagonskega toka	30 µs
Stroboskopski učinek (SVM)	0.01
Lumni	1040 lm
Barvna temperatura	3000 Kelvin
Kot sevanja	35 °
Barva	bela
CRI	80
LXXBXX podatki	L70B50
Življenjska doba	40000 h
Svetenje	neposredno
Dolžina	10.7 cm
Višina	17.3 cm

## Svetlobnega Vira

916476	
--------	-----------------------------------------------------------------------------------

<b>Premer</b>	10 cm
<b>Neto teža</b>	0.705 kg
<b>Bruto teža</b>	0.936 kg