




ENOLA_C

bodové svítidlo pro vysokonapěťovou 3fázovou proudovou sběrnici, LED, 3000K, kulaté, černé, 55°, 11,2 W, vč. 3fázového adaptéru

Otočný a výkyvný vysokonapěťový reflektor LED ENOLA_C s vhodným adaptérem pro 3fázový vysokonapěťový přípojný systém. Reflektor opatřený teplou bílou, vysoce výkonnou LED COB je k dispozici v několika barvách i s několika úhly záření. Jako příslušenství pro válcový reflektor jsou k dostání příslušné ozdobné kroužky se strukturovanými difuzními skly. Toto svítidlo obsahuje vestavěné žárovky LED.



TECHNICKÁ DATA

| | |
|--------------------------------|----------------------------|
| Č. výrobku | 152430 |
| Otočné nebo výkyvné | otočné a výkyvné |
| Kód IP | IP 20 |
| Montáž | Nástavba |
| Podrobnosti montáže | Lišta, strop, Lišta, stěna |
| Primární jmenovité napětí | 220-240V ~50/60Hz |
| Sekundární proud / napětí | 500 mA |
| Třída ochrany | I |
| Příkon | 11 W |
| Úroveň rozběhového proudu | 4.7 A |
| Doba trvání rozběhového proudu | 30 μs |
| Stroboskopický efekt (SVM) | 0.01 |
| Lumen | 1040 lm |
| Teplota barvy světla | 3000 Kelvin |
| Úhel záření | 55 ° |
| Barva | černá |
| CRI | 80 |
| Data LXXBXX | L70B50 |
| Životnost | 40000 h |
| Výstup světla | přímé |
| Délka | 10.7 cm |
| Výška | 17.3 cm |

Světelného Zdroje

| | |
|--------|---|
| 916476 |  |
|--------|---|

| | |
|-------------------------|----------|
| Průměr | 10 cm |
| Hmotnost netto | 0.702 kg |
| Celková hmotnost | 0.95 kg |
| BIG WHITE strana | 543 |