ENOLA_C

точечный светильник для 3-фазной высоковольтной шины питания, светодиодный, 3000 K, круглый, черный, 55°, 11,2 Вт, 3-фазный адаптер в компл.

Высоковольтный светодиодный прожектор ENOLA_C с регулировкой угла наклона и возможностью вращения оснащен соответствующим адаптером для 3-фазной высоковольтной трековой системы. Прожектор, оснащенный высокомощным COB-светодиодом с теплым белым цветом свечения, доступен в нескольких цветах и с различными углами отражения. В качестве аксессуаров для цилиндрического прожектора доступно соответствующее декоративное кольцо с текстурированными стеклянными рассеивателями. Этот светильник оснащен встроенными светодиодными лампами.



Технические характеристики

Тов. №	152430
С регулировкой наклона и поворота	С регулировкой угла наклона и возможностью вращения
IP Code	IP 20
Сборка	Накладной
Детали сборки	Потолочная шина,Настенная шина
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Вторичный ток / напряжение	500 mA
Класс защиты	I
Мощность	11 W
Уровень пускового тока	4.7 A
Продолжительность пускового тока	30 µs
Стробоскопический эффект (SVM)	0.01
Световой поток	1040 lm
Цветовая температура	3000 Kelvin
Половинный угол	55 °
Цвет	черный
CRI	80
LXXBXX Данные	L70B50
Срок службы	40000 h
Световое отверстие	прямой
Длина	10.7 cm

Источник света

916476	E

Высота	17.3 cm
Диаметр	10 cm
Вес нетто	0.702 kg
вес брутто	0.95 kg
BIG WHITE Seite	543