




ENOLA_C

spot para carril conductor trifásico de alta tensión, led, 3000 K, redondo, blanco, 55°, 11,2 W como máximo, incl. adaptador trifásico

Proyector led giratorio y orientable de alta tensión ENOLA_C con adaptador adecuado para el sistema de carriles conductores trifásicos de alta tensión. El proyector equipado con un potente led COB blanco cálido está disponible en varios colores y ángulos de radiación. El proyector equipado con un potente led COB blanco cálido está disponible en varios colores y ángulos de radiación. Esta luminaria contiene ledes incorporados.



Datos técnicos

| | |
|--|------------------------|
| Art. N.º | 152431 |
| Giratoria u orientable | Giratoria y orientable |
| Código IP | IP20 |
| Voltaje nominal primario | 220-240V ~50/60 Hz |
| Corriente eléctrica / Tensión secundaria | 500 mA |
| Clase de protección | I |
| Potencia | 11 W |
| Nivel de corriente de entrada | 4.7 A |
| Duración de la corriente de entrada | 30 µs |
| Flujo luminoso | 1040 lm |
| Temperatura del color de la luz | 3000 Kelvin |
| Semiángulo de dispersión | 55 ° |
| Color | weiss |
| IRC | 80 |
| Vida útil | 40000 h |
| Salida de la luz | directamente |
| Longitud | 10.7 cm |
| Altura | 17.3 cm |
| Diámetro | 10 cm |
| Peso neto | 0.706 kg |
| Peso bruto | 0.935 kg |
| Página BIG WHITE | 665 |

Fuente de luz

916476

