




ENOLA_C

spot do szyny wysokonapięciowej 3-fazowej, LED, 3000 K, okrągły, biały, 55°, 11,2 W, z adapterem 3-fazowym

Obrotowy i przechyłny wysokonapięciowy reflektor LED ENOLA_C z odpowiednim adapterem do systemu 3-fazowej szyny wysokonapięciowej. Reflektor wyposażony w wysokowydajną diodę COB LED o ciepłej białej barwie jest dostępny w kilku kolorach i z kilkoma kątami wiązki światła. W ramach akcesoriów do cylindrycznego reflektora dostępny jest odpowiedni pierścień dekoracyjny z dyfuzorami ze szkła strukturalnego. Ta lampa zawiera wbudowane źródła światła LED.



DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	152431
Obrotowa lub przechyłna	Obrotowa i przechyłna
Kod IP	IP20
Pierwotne napięcie znamionowe	220-240V ~50/60 Hz
Prąd / napięcie wtórny	500 mA
Klasy ochrony	I
Wydajność	11 W
Poziom prądu rozruchowego	4.7 A
Czas trwania prądu rozruchowego	30 µs
Strumień świetlny	1040 lm
Temperatura barwy światła	3000 Kelvin
Kąt połowiczny rozpraszania	55 °
Kolor	weiss
CRI	80
Okres użytkowania	40000 h
Emisja światła	Bezpośredni
Długość	10.7 cm
Wysokość	17.3 cm
średnica	10 cm
Waga netto	0.706 kg
Waga brutto	0.935 kg
Strona BIG WHITE	665

Źródła światła

916476	
--------	---