




ENOLA_C

foco para calha elétrica de alta voltagem de 3 fases, LED, 3000 K, redondo, branco, 55°, 11,2 W, incl. adaptador de 3 fases

Projektor LED rotativo e articulável de alta voltagem ENOLA_C com adaptador adequado ao sistema de calhas de alta voltagem de 3 fases. O projetor equipado com um COB LED de elevada potência, branco quente está disponível em várias cores e ângulos de projeção. Como acessórios para o projetor cilíndrico estão disponíveis os respetivos anéis de decoração com vidros difusores estruturados. Esta luminária contém lâmpadas LED integradas.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	152431
Giratório ou Articulável	Rotativo e giratório
IP Code	IP20
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60 Hz
Corrente / Tensão secundária	500 mA
Classe de proteção	I
Potência	11 W
Nível de corrente de irrupção	4.7 A
Duração da corrente de irrupção	30 µs
Lúmen	1040 lm
Temperatura de cor da luz	3000 Kelvin
Ângulo de feixe	55 °
Cor	weiss
CRI	80
Vida útil	40000 h
Saída de luz	direto
Comprimento	10.7 cm
Altura	17.3 cm
Diâmetro	10 cm
Peso líquido	0.706 kg
Peso bruto	0.935 kg
Página BIG WHITE	665

Fonte de luz

916476

