




KALU TRACK

bodové svítidlo pro vysokonapěťovou 3fázovou proudovou sběrnici, LED, 3000K, kulaté, černé, vč. 3fázového adaptéru

Otočný a výkyvný reflektor KALU TRACK s vhodným adaptérem pro 3fázový vysokonapěťový přípojnícový systém. Tento reflektor s přípojnící je koncipován jako rozšíření oblíbené série KALU, a jeho design je podobný designu této produktové řady. Díky vestavěnému LED modulu je zajištěna vysoká účinnost světla při nízké spotřebě proudu. Ke splnění všech požadavků na osvětlení jsou alternativně k dispozici verze s patiči G53 i GX53 pro 1 a 3fázový systém. Toto světlo obsahuje zabudované LED žárovky.



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	152600
Počet různých výstupů světla	1
Otočné nebo výkyvné	otočné a výkyvné
Kód IP	IP 20
Montáž	Nástavba
Podrobnosti montáže	Strop,Lišta, strop,Lišta, stěna,Stěna
Stmívatelné	Áno
Technologie stmívání	Stmívač pro fázové zatížení,Stmívač pro kapacitní zatížení
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60Hz
Třída ochrany	II
Příkon	13 W
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	35 °C
Úroveň rozběhového proudu	3 A
Doba trvání rozběhového proudu	10 μs
Lumen	970 lm
Teplota barvy světla	3000 Kelvin
Úhel záření	95 °
Barva	černá
CRI	80
Data LXXBXX	L70B50
Životnost	25000 h

Světelného Zdroje

703130	
--------	---

Výstup světla	přímé
Délka	13.5 cm
Výška	17 cm
Průměr	10.5 cm
Hmotnost netto	0.497 kg
Celková hmotnost	0.607 kg
BIG WHITE strana	540