




Spot KALU TRACK pour rail triphasé 230 V

LED, 3000 K, rond, noir, adaptateur triphasé incl.


Spot KALU TRACK 230 V, pivotant et inclinable, avec adaptateur pour le système de rail monophasé 230 V. Conçu pour compléter la série KALU très appréciée, ce spot sur rail reprend la forme de la famille de produits. Le module LED incorporé garantit un rendement lumineux élevé et une faible consommation de courant. Pour répondre à toutes les exigences d'éclairage, la série comprend des versions équipées de douilles G53 et GX53 pour les systèmes mono- et triphasés. Ce luminaire contient des ampoules LED incorporées.



INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	152600
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Pivotant ou inclinable	Rotatif et pivotant
Code IP	IP 20
Montage	Apparent
Infos de montage	Plafond, Rail pour plafond, Rail mural, Mur
Dimmable	Oui
Technologie du dimmage	Variateur en phase ascendante, Variateur en phase descendante
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Indice de protection	II
Wattage	13 W
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	35 °C
Hauteur du courant d'appel	3 A
Durée du courant d'appel	10 µs
Lumen	970 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle faisceau	95 °
Coloris	noir
CRI	80
Caractéristiques LXXBXX	L70B50
Durée de vie	25000 h

Source Lumineuse

703130		Faisceau lumineux	directement
		Longueur	13.5 cm
		Hauteur	17 cm
		Diamètre	10.5 cm
		Poids net	0.497 kg
		Poids brut	0.607 kg
		BIG WHITE, page	540