KALU TRACK

точечный светильник для 3-фазного высоковольтного трекового шинопровода, светодиодный, 3000 K, круглый, черный, 3-фазный адаптер в компл.

Прожектор KALU TRACK с регулировкой угла наклона и возможностью вращения оснащен соответствующим адаптером для 3-фазного высоковольтного шинопровода. Трековый прожектор создан с целью расширения ассортимента популярной серии KALU и имеет оформление, характерное для этого семейства продуктов. Благодаря встроенному светодиодному модулю обеспечивается высокая светоотдача при низком энергопотреблении. Для удовлетворения дополнительных требований к освещению также доступны версии с цоколем G53, а также цоколем GX53 для 1-фазной и 3-фазной систем. Этот светильник оснащен встроенными светодиодными лампами.



Технические характеристики

Тов. №	152600
Количество различных источников света	1
С регулировкой наклона и поворота	С регулировкой угла наклона и возможностью вращения
IP Code	IP 20
Сборка	Накладной
Детали сборки	Потолок,Потолочная шина,Настенная шина,Стена
С регулировкой яркости	Да
Технология регулирования яркости	Фазовая отсечка,Фазовая отсечка
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Класс защиты	II
Мощность	13 W
Минимальная температура окружающей среды	-20 °C
Максимальная температура окружающей среды	35 °C
Уровень пускового тока	3 A
Продолжительность пускового тока	10 µs
Световой поток	970 lm
Цветовая температура	3000 Kelvin
Половинный угол	95 °
Цвет	черный

Источник света

703130	F

CRI	80
LXXBXX Данные	L70B50
Срок службы	25000 h
Световое отверстие	прямой
Длина	13.5 cm
Высота	17 cm
Диаметр	10.5 cm
Вес нетто	0.497 kg
вес брутто	0.607 kg
BIG WHITE Seite	540