




KALU TRACK

točkovna svetilka za trifazno visokonapetostno tokovno tirnico, LED, 3000K, okrogla, bela, vklj. trifazni adapter

Vrtljiva in nagibna reflektorska svetilka KALU TRACK z ustreznim adapterjem za trifazni visokonapetostni sistem tirnic. Oblikovana kot nadgradnja priključene linije KALU se ta reflektorska tirnica ujema z obliko linije izdelkov. Zaradi nameščenega LED modula je zagotovljen visok svetlobni izkoristek z nizko porabo električne energije. Za ostale zahteve imate na voljo tudi različice z vžnožkom G53, GX53 za enofazni in trifazni sistem. Ta svetilka vsebuje vgrajene LED žarnice.



TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	152601
Število različnih svetlobnih rež	1
Vrtljivo ali nagibno	vrtljiva in zasučna
IP koda	IP 20
Montaža	Nadgradnja
Podrobnosti montaže	Strop, Tirnica za strop, Tirnica za steno, Stena
Možnost zatemnitve	Da
Tehnologija zatemnitve	Fazni zarez, Fazni odsek
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50/60Hz
Zaščitni razred	II
El. moč	13 W
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	35 °C
Raven zagonskega toka	3 A
Trajanje zagonskega toka	10 μs
Lumni	970 lm
Barvna temperatura	3000 Kelvin
Kot sevanja	95 °
Barva	bela
CRI	90
LXXBXX podatki	L70B50
Življenjska doba	25000 h

Svetlobnega Vira

703130	
--------	---

Svetenje	neposredno
Dolžina	13.5 cm
Višina	17 cm
Premer	10.5 cm
Neto teža	0.49 kg
Bruto teža	0.594 kg
BIG WHITE Stran	540