





## EURO CUBE

spot para carril conductor trifásico de alta tensión, led, 3000 K, blanco, 60°, incl. adaptador trifásico


Proyector giratorio y orientable EURO CUBE con adaptador adecuado para el sistema de carriles conductores trifásicos de alta tensión. Diseñado como un proyector led de alta potencia llamativo pero elegante para las instalaciones de tiendas y ferias de muestras, el proyector disponible en varios colores y colores de la luz dispone de un módulo led COB premium con una reproducción cromática especialmente alta. La durabilidad del módulo se garantiza a través de un disipador térmico integrado en el diseño existente.



### Datos técnicos

Art. N.º	152751
Giratoria u orientable	Giratoria y orientable
Código IP	IP 20
Detalles de montaje	Carril techo
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Clase de protección	I
Potencia	26 W
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	35 °C
Efecto estroboscópico (SVM)	0.02
Flujo luminoso	2470 lm
Temperatura del color de la luz	3000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	60 °
Color	blanco
IRC	90
Datos LXXBXX	L70B50
Vida útil	30000 h
Salida de la luz	directamente
Longitud	15 cm
Altura	21 cm
Profundidad	12 cm
Peso neto	1.289 kg

## Fuente de luz

954793		<b>Peso bruto</b>	1.545 kg
		<b>Página BIG WHITE</b>	451