




DANCER

bodové svítidlo pro vysokonapěťovou 3fázovou proudovou sběrnici, LED, 4000K, stříbrošedé/černé, 48 W, vč. 3fázového adaptéru

Otočný a výkyvný reflektor DANCER je vybavený vhodným adaptérem pro 3fázový vysokonapěťový přípojnícový systém. Koncipovaný jako opticky odpovídající reflektor LED pro komerční a veletržní stavby, který je dostupný ve dvou barevných verzích a barvách světla, disponuje prémiovým modulem LED se zvlášť vysokou reprodukcí barev a vysokým světelným tokem. Trvanlivost modulu je zajištěna chladicím tělesem integrovaným ve stávajícím designu. Reflektor namontovaný z výroby může být v případě potřeby zaměněn za alternativní úhel záření.



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	152934
Počet různých výstupů světla	1
Otočné nebo výkyvné	otočné a výkyvné
Kód IP	IP 20
Montáž	Nástavba
Podrobnosti montáže	Strop, Lišta, strop
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60Hz
Sekundární proud / napětí	1300 mA
Třída ochrany	I
Příkon	51 W
Lumen	4300 lm
Teplota barvy světla	4000 Kelvin
Úhel záření	40 °
Barva	šedá
CRI	90
Data LXXBXX	L70B50
Životnost	30000 h
Svítilivost	rotačně symetrický
Výstup světla	přímé
Délka	34 cm
Výška	26 cm
Průměr	13.2 cm

Hmotnost netto	2.001 kg
Celková hmotnost	2.429 kg

Příslušenství

152940	REFLEKTOR , pro bodové svítidlo DANCER, hliník, úhel záření 15°
152941	REFLEKTOR , pro bodové svítidlo DANCER, hliník, úhel záření 60°