




## DANCER

foco para calha elétrica de 3 fases, LED, 4000K, cinzento prateado/preto, 48W, incl. adaptador de 3 fases

O projetor rotativo e articulável DANCER está equipado com um adaptador adequado para o sistema de calha de alta voltagem de 3 fases. Concebido como projetor LED de alta potência esteticamente apelativo para lojas e feiras, o projetor disponível em dois modelos de cor e cores luminosas dispõe de um módulo de LED Premium com um índice de reprodução de cor e fluxo luminoso especialmente altos. A durabilidade do módulo é garantida através do corpo de arrefecimento integrado no design existente. O refletor montado na fábrica pode, caso seja necessário, ser substituído por ângulos de projeção alternativos.



## DADOS TÉCNICOS

|                                      |                           |
|--------------------------------------|---------------------------|
| Ref. n.º                             | 152934                    |
| Número de diferentes saídas de luz   | 1                         |
| Giratório ou Articulável             | Rotativo e giratório      |
| IP Code                              | IP 20                     |
| Montagem                             | Montagem à superfície     |
| Pormenores da montagem               | Teto, Calha de teto       |
| Tensão nominal primária              | 220-240V ~50/60Hz         |
| Corrente / Tensão secundária         | 1300 mA                   |
| Classe de proteção                   | I                         |
| Potência                             | 51 W                      |
| Lúmen                                | 4300 lm                   |
| Temperatura de cor da luz            | 4000 Kelvin               |
| Ângulo de feixe                      | 40 °                      |
| Cor                                  | cinzentocinzeno           |
| CRI                                  | 90                        |
| Dados LXXBXX                         | L70B50                    |
| Vida útil                            | 30000 h                   |
| Distribuição da intensidade luminosa | rotacionalmente simétrico |
| Saída de luz                         | direto                    |
| Comprimento                          | 34 cm                     |
| Altura                               | 26 cm                     |
| Diâmetro                             | 13.2 cm                   |

|              |          |
|--------------|----------|
| Peso líquido | 2.001 kg |
| Peso bruto   | 2.429 kg |

## Acessórios

|        |  |
|--------|--|
| 152940 | REFLETOR , para foco DANCER, alumínio, ângulo de projeção de 15° |
| 152941 | REFLETOR , para foco DANCER, alumínio, ângulo de projeção de 60° |