




DANCER

точечный светильник для 3-фазной высоковольтной шины питания, светодиодный, 4000 К, серебристо-серый/черный, 48 Вт, 3-фазный адаптер в компл.

Прожектор DANCER с регулировкой угла наклона и возможностью вращения оснащен соответствующим адаптером для 3-фазного высоковольтного шинопровода. Сдержанный и элегантный светодиодный прожектор для магазинов и выставок доступен с разными цветовыми температурами и в разных цветах. Светильник имеет модуль со светодиодом PremiumLED с качественной цветопередачей и большой светосилой. Долговечность модуля гарантируется встроенным радиатором. При необходимости установленный на заводе отражатель может быть заменен альтернативным с другим углом отражения



Технические характеристики

Тов. №	152934
Количество различных источников света	1
С регулировкой наклона и поворота	С регулировкой угла наклона и возможностью вращения
IP Code	IP 20
Сборка	Накладной
Детали сборки	Потолок, Потолочная шина
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Вторичный ток / напряжение	1300 mA
Класс защиты	I
Мощность	51 W
Световой поток	4300 lm
Цветовая температура	4000 Kelvin
Половинный угол	40 °
Цвет	серый
CRI	90
LXXVXX Данные	L70B50
Срок службы	30000 h
Распределение силы света	с симметрией относительно оси вращения
Световое отверстие	прямой
Длина	34 cm
Высота	26 cm

Диаметр	13.2 cm
Вес нетто	2.001 kg
вес брутто	2.429 kg

Аксессуары

152940	ОТРАЖАТЕЛЬ , для точечного светильника DANCER, алюминий, угол отражения 15°
152941	ОТРАЖАТЕЛЬ , для точечного светильника DANCER, алюминий, угол отражения 60°