



HELIA 50

proyector para carril conductor trifásico de alta tensión led, 3000 K, negro, 35°, incl. adaptador trifásico

Proyector led giratorio y orientable HELIA 60 con adaptador adecuado para el sistema de carriles conductores trifásicos de alta tensión. La luminaria convence con un diseño esbelto y, por lo tanto, es ideal para conceptos de iluminación modernos. La luminaria de aluminio está equipada con un módulo led premium.



Datos técnicos

| | |
|--|----------------------------|
| Art. N.º | 152960 |
| Giratoria u orientable | Giratoria y orientable |
| Código IP | IP 20 |
| Montaje | Superficie |
| Detalles de montaje | Carril techo, Carril pared |
| Dimerizable | Sí |
| Tecnología de regulación | Corte de fase final |
| Voltaje nominal primario | 220-240V ~50/60Hz |
| Corriente eléctrica / Tensión secundaria | 500 mA |
| Clase de protección | I |
| Potencia | 11 W |
| Temperatura ambiente mínima | -20 °C |
| Temperatura ambiente máxima | 50 °C |
| Nivel de corriente de entrada | 2 A |
| Duración de la corriente de entrada | 50 µs |
| Efecto estroboscópico (SVM) | 0.03 |
| Flujo luminoso | 810 lm |
| Temperatura del color de la luz | 3000 Kelvin |
| Semiángulo de dispersión | 35 ° |
| Color | negro |
| IRC | 90 |
| Datos LXXBXX | L70B50 |

Fuente de luz

| | |
|--------|---|
| 916387 |  |
|--------|---|

| | |
|------------------|--------------|
| Vida útil | 30000 h |
| Salida de la luz | directamente |
| Longitud | 14 cm |
| Altura | 15 cm |
| Diámetro | 5.5 cm |
| Peso neto | 0.402 kg |
| Peso bruto | 0.518 kg |
| Página BIG WHITE | 457 |