




HELIA 50

прожектор для 3-фазного высоковольтного шинпровода, светодиодный, 3000 К, белый, 35°, 3-фазный адаптер в компл.

Светодиодный прожектор HELIA 60 с регулировкой угла наклона и возможностью вращения оснащен соответствующим адаптером для 3-фазного высоковольтного шинпровода. Светильник отличается изящным дизайном, что делает его идеальным для современной концепция освещения. В этом выполненном из алюминия светильнике установлен светодиодный модуль Premium.



Технические характеристики

Тов. №	152961
С регулировкой наклона и поворота	С регулировкой угла наклона и возможностью вращения
IP Code	IP 20
Сборка	Накладной
Детали сборки	Потолочная шина, Настенная шина
С регулировкой яркости	Да
Технология регулирования яркости	Фазовая отсечка
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Вторичный ток / напряжение	500 mA
Класс защиты	I
Мощность	11 W
Минимальная температура окружающей среды	-20 °C
Максимальная температура окружающей среды	50 °C
Уровень пускового тока	2 A
Продолжительность пускового тока	50 µs
Стробоскопический эффект (SVM)	0.03
Световой поток	880 lm
Цветовая температура	3000 Kelvin
Половинный угол	35 °
Цвет	белый

Источник света

916387	
--------	---

CRI	90
LXXVXX Данные	L70B50
Срок службы	30000 h
Световое отверстие	прямой
Длина	14 cm
Высота	15 cm
Диаметр	5.5 cm
Вес нетто	0.403 kg
вес брутто	0.52 kg
BIG WHITE Seite	561