LIGHT EYE

luminaria de suspensión para riel conductor trifásico de alta tensión, QPAR111, cromo, 75 W como máximo, incl. Adaptador trifásico negro

Luminaria de suspensión de alta tensión LIGHT EYE con adaptador adecuado para el sistema de carriles conductores trifásicos de alta tensión. La luminaria esférica de acero y un cable con recubrimiento textil es, gracias al casquillo GU10 incorporado, apto para bombillas halógenas, así como ledes, con un diámetro de 11,1 cm. La longitud de suspensión es de 1,5 m.



Datos técnicos

Art. N.º	153112
Bombilla	QPAR111
Número de casquillos	1
Bombilla(s) incluida(s)	No
Código IP	IP 20
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Techo,Carril techo
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Clase de protección	II
Potencia	75 W
Color	cromo
Salida de la luz	Directa
Altura	12 cm
Diámetro	15 cm
Longitud de suspensión	150 cm
Peso neto	0.641 kg
Peso bruto	0.883 kg
Página BIG WHITE	446

Bombilla recomendada

1005274	QPAR111 GU10 , bombilla led transparente 8 - W 2700 K CRI90 38°
1005279	QPAR111 GU10 , bombilla led plata 12,5 W 3000 K CRI90 30°
1005297	Bombilla LED , QPAR111 GU10 12W 670lm 2700K IRC90 55° dimerizable
1005298	Bombilla LED , QPAR111 GU10 12W 680lm 3000K IRC90 55° dimerizable