




LIGHT EYE

подвесной светильник для 3-фазной высоковольтной шины питания, хром, макс. 75 Вт, 3-фазный адаптер в компл.

Высоковольтный прожектор LIGHT EYE с соответствующим адаптером для 3-фазной высоковольтной трековой системы. Благодаря установленному патрону GU10 этот сферический, изготовленный из стали светильник с кабелем в текстильной оболочке может использоваться как с галогенными, так и со светодиодными источниками света диаметром 11,1 см. Длина подвеса составляет 1,5 м.



Технические характеристики

Тов. №	153112
Патрон	GU10
Источник света	QPAR111
Количество патронов	1
Включая источник света	Нет
IP Code	IP 20
Сборка	Накладной
Детали сборки	Потолок, Потолочная шина
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Класс защиты	II
Мощность	75 W
Цвет	Хром
Световое отверстие	прямой
Высота	12 см
Диаметр	15 см
Длина подвесного светильника	150 см
Вес нетто	0.641 kg
вес брутто	0.883 kg

Рекомендуемые осветители

1005274	QPAR111 , GU10, светодиодный источник света, 8 Вт, 2700К, CRI- 90 38°
1005298	Светодиодный источник света , QPAR111, GU10, 12 Вт, 680 лм, 3000 К, CRI90, 55°, с регулировкой яркости