




E27 SPOT

точечный светильник для высоковольтной 3-фазной шины питания, QPAR111, круглый, черный, макс. 75 Вт, 3-фазный адаптер в комплекте

Высоковольтный прожектор EUROSPOT с регулировкой угла наклона и возможностью вращения оснащен соответствующим адаптером для 3-фазного высоковольтного шинпровода. Благодаря установленному патрону GU10 алюминиевый цилиндрический рожок может использоваться как с галогенными, так и со светодиодными источниками света диаметром до 11,1 см.



Технические характеристики

Тов. №	153420
Патрон	GU10
Количество патронов	1
Диапазон изменения угла наклона от	100 °
Вертикальный диапазон изменения угла наклона от	350 °
С регулировкой наклона и поворота	С регулировкой угла наклона и возможностью вращения
IP Code	IP 20
Сборка	Накладной
Детали сборки	Потолочная шина
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Класс защиты	I
Мощность	17.5 W
Цвет	черный
Световое отверстие	прямой
Длина	14.5 cm
Высота	24 cm
Диаметр	12.7 cm
Вес нетто	0.775 kg
вес брутто	0.951 kg
BIG WHITE Seite	537

Рекомендуемые осветители

1005276	QPAR111 , GU10, светодиодный источник света, серебристый, 12,5 Вт, 2700К, CRI90, 30°
1005275	QPAR111 , GU10, светодиодный источник света, серебристый, 12,5 Вт, 2700К, CRI90, 40°
1005274	QPAR111 , GU10, светодиодный источник света, 8 Вт, 2700К, CRI- 90 38°
1005277	QPAR111 , GU10, светодиодный источник света, серебристый, 12,5 Вт, 2700К, CRI90, 60°