



NEPRO 2

spot para carril conductor trifásico de alta tensión, TC-D, spot, gris plata, 26 W como máximo, incl. adaptador trifásico

Proyector giratorio y orientable de alta tensión NEPRO 2 con adaptador adecuado para el sistema de carriles conductores trifásicos de alta tensión. A través de la combinación de balasto eléctrico incorporado y casquillo G24d-3, la luminaria disponible en varios colores es apta para el funcionamiento de luminarias fluorescentes. El reflector montado de fábrica proporciona una salida de la luz homogénea en funcionamiento.

Datos técnicos

Art. N.º	153554
Casquillo	G24d-3
Bombilla	TC-D
Número de casquillos	1
Bombilla(s) incluida(s)	No
Alcance de giro	20 °
Alcance de giro vertical	350 °
Giratoria u orientable	Giratoria y orientable
Código IP	IP 20
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Techo, Carril techo
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Clase de protección	I
Potencia	26 W
Color	gris
Distribución de la intensidad luminosa	simétrica
Salida de la luz	Directa
Longitud	22.2 cm
Anchura	11.6 cm
Altura	13.5 cm
Peso neto	1.206 kg
Peso bruto	1.354 kg