



## NEPRO 2

spot per binario trifase ad alta tensione, TC-D, spot, grigio argento, max. 26W, incl. adattatore trifase

Faretto ad alto voltaggio ruotabile e orientabile NEPRO 2, con apposito adattatore, per il sistema a binario trifase ad alta tensione. L'apparecchio disponibile in vari colori è adatto all'uso di lampade fluorescenti compatte, grazie alla combinazione di un ballast integrato e di un attacco G24d-3. Il riflettore già incorporato garantisce un'emissione omogenea della luce.

## DATI TECNICI

Articolo	153554
Attacco	G24d-3
Lampadine	TC-D
Numero di attacchi	1
Lampade incluse	No
Orientabilità	20 °
Raggio di rotazione orizzontale	350 °
Girevole od orientabile	Ruotabile e orientabile
Codice IP	IP 20
Montaggio	Superficie
Dettagli di montaggio	Soffitto, Binario a parete
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60Hz
Classe isolamento	I
Wattaggio	26 W
Colore	grigio
Distribuzione dell'intensità luminosa	simmetrico
Emissione	diretto
Lunghezza	22.2 cm
Larghezza	11.6 cm
Altezza	13.5 cm
Peso netto	1.206 kg
Peso lordo	1.354 kg