



## NEPRO 2

**точечный светильник для высоковольтной 3-фазной шины питания, TC-D, серебристо-серый, макс. 26 Вт, 3-фазный адаптер в комплекте**

Высоковольтный прожектор NEPRO 2 с регулировкой угла наклона и возможностью вращения оснащен соответствующим адаптером для 3-фазного высоковольтного шинопровода. Сочетание встроенного пускорегулирующего устройства и патрона G24d-3 делает возможным использование в этом представленном в разных цветах светильнике компактных люминесцентных ламп. Установленный на заводе отражатель обеспечивает равномерное излучение света во время работы.

### Технические характеристики

Тов. №	153554
Патрон	G24d-3
Источник света	TC-D
Количество патронов	1
Включая источник света	Нет
Диапазон изменения угла наклона от	20 °
Вертикальный диапазон изменения угла наклона от	350 °
С регулировкой наклона и поворота	С регулировкой угла наклона и возможностью вращения
IP Code	IP 20
Сборка	Накладной
Детали сборки	Потолок, Потолочная шина
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Класс защиты	I
Мощность	26 W
Цвет	серый
Распределение силы света	симметричный
Световое отверстие	прямой
Длина	22.2 cm
Ширина	11.6 cm
Высота	13.5 cm
Вес нетто	1.206 kg

вес брутто	1.354 kg
------------	----------