




## PURI

**точечный светильник для высоковольтной 3-фазной шины питания, QPAR51, матовый черный, макс. 50Вт, 3-фазный адаптер в комплекте**

Высоковольтный прожектор PURI с регулировкой угла наклона и возможностью вращения оснащен соответствующим адаптером для 3-фазного высоковольтного шинопровода. Благодаря установленному патрону GU10 этот изготовленный из алюминия светильник может использоваться как с галогенными, так и со светодиодными источниками света. Для галогенных источников света диаметром 5 см на светильнике установлено декоративное кольцо.



## Технические характеристики

Тов. №	153560
Патрон	GU10
Количество патронов	1
Диапазон изменения угла наклона от	85 °
Вертикальный диапазон изменения угла наклона от	350 °
С регулировкой наклона и поворота	С регулировкой угла наклона и возможностью вращения
IP Code	IP 20
Детали сборки	Потолочная шина, Настенная шина
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Класс защиты	II
Мощность	50 W
Цвет	черный
Световое отверстие	прямой
Длина	8.4 cm
Высота	9.9 cm
Диаметр	3.6 cm
Вес нетто	0.175 kg
вес брутто	0.233 kg
BIG WHITE Seite	539

## Рекомендуемые осветители

1005077	Светодиодный источник света , QPAR51, GU10, 2700 К, черный
1005273	QPAR51 , GU10, светодиодный источник света, 6 Вт, 2200 2700К, CRI90 36°
1005083	Светодиодный источник света , QPAR51, GU10, 4000 К, черный
1005080	Светодиодный источник света , QPAR51, GU10, 3000 К, черный