




PURI

bodové svítidlo pro vysokonapěťovou 3fázovou proudovou sběrnici, QPAR51, bílé, max. 50 W, vč. 3fázového adaptéru

Otočný a výkyvný vysokonapěťový reflektor PURI s vhodným adaptérem pro 3fázový vysokonapěťový přípojnicový systém. Svítidlo vyrobené z hliníku je díky vestavěné patici GU10 vhodné pro halogenové žárovky i žárovky LED. Pro halogenové žárovky o průměru 5 cm je v rozsahu dodávky i dekorativní kroužek pro nasazení na žárovku.



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	153561
Objímka	GU10
Počet objímek	1
Akční okruh	85 °
Horizontální akční okruh	350 °
Otočné nebo výkyvné	otočné a výkyvné
Kód IP	IP 20
Podrobnosti montáže	Lišta, strop, Lišta, stěna
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60Hz
Třída ochrany	II
Příkon	50 W
Barva	bílá
Výstup světla	přímé
Délka	8.4 cm
Výška	9.9 cm
Průměr	3.6 cm
Hmotnost netto	0.177 kg
Celková hmotnost	0.234 kg
BIG WHITE strana	539

Doporučená žárovka

1005273	QPAR51 GU10 , LED světelný zdroj 6 W 2200 2700 K CRI 90 36°
1005079	LED světelný zdroj QPAR51 , GU10 3000 K bílá
1005076	LED světelný zdroj QPAR51 , GU10 2700 K bílá
1005082	LED světelný zdroj QPAR51 , GU10 4000 K bílá