




PURI

точечный светильник для высоковольтной 3-фазной шины питания, QPAR51, серебристо-серый, макс. 50Вт, 3-фазный адаптер в комплекте

Высоковольтный прожектор PURI с регулировкой угла наклона и возможностью вращения оснащен соответствующим адаптером для 3-фазного высоковольтного шинпровода. Благодаря установленному патрону GU10 этот изготовленный из алюминия светильник может использоваться как с галогенными, так и со светодиодными источниками света. Для галогенных источников света диаметром 5 см на светильнике установлено декоративное кольцо.



Технические характеристики

Тов. №	153564
Патрон	GU10
Количество патронов	1
Диапазон изменения угла наклона от	85 °
Вертикальный диапазон изменения угла наклона от	350 °
С регулировкой наклона и поворота	С регулировкой угла наклона и возможностью вращения
IP Code	IP 20
Детали сборки	Потолочная шина, Настенная шина
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Класс защиты	II
Мощность	50 W
Цвет	серый
Световое отверстие	прямой
Длина	8.4 cm
Высота	9.9 cm
Диаметр	3.6 cm
Вес нетто	0.176 kg
вес брутто	0.234 kg
BIG WHITE Seite	539

Рекомендуемые осветители

1005075	Светодиодный источник света , QPAR51, GU10, 2700 К, серый
1005081	Светодиодный источник света , QPAR51, GU10, 4000 К, серый
1005273	QPAR51 , GU10, светодиодный источник света, 6 Вт, 2200 2700К, CRI90 36°
1005078	Светодиодный источник света , QPAR51, GU10, 3000 К, серый