




PURI

točkovna svetilka za trifazno tokovno tirnico, QPAR51, srebrno siva, maks. 50W, vklj. trifazni adapter

Vrtljiva in nagibna visokonapetostna reflektorska svetilka PURI z ustreznim adapterjem za visokonapetostni trifazni sistem tirnic. Aluminijasta svetilka ima vznožek GU10, zato je primerna tako za halogenske kot za LED žarnice. V paket je vključen tudi okrasni obroč, ki ga lahko namestite na halogensko žarnico s premerom 5 cm.



TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	153564
Okov	GU10
Število okovov	1
Obseg nihanja	85 °
Vodoravno območje vrtenja	350 °
Vrtljivo ali nagibno	vrtljivo in zasučna
IP koda	IP 20
Podrobnosti montaže	Tirnica za strop, Tirnica za steno
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50/60Hz
Zaščitni razred	II
El. moč	50 W
Barva	siva
Svetenje	neposredno
Dolžina	8.4 cm
Višina	9.9 cm
Premer	3.6 cm
Neto teža	0.176 kg
Bruto teža	0.234 kg
BIG WHITE Stran	539

Priporočilo za žarnico

1005075	LED sijalka QPAR51 , GU10 2700K, siva
1005081	LED sijalka QPAR51 , GU10 4000K, siva
1005273	QPAR51 GU10 , LED-s- vetilo, 6 W 2200 2700 K CRI90 36°
1005078	LED sijalka QPAR51 , GU10 3000K, siva