






## **KALU TRACK**

spot, pour rail 3 allumages, intérieur, noir, G53/QR111, 50W max

Projecteur KALU TRACK orientable et inclinable avec adaptateur correspondant pour système de rail triphasé 230V. Conçu en complément de la gamme KALU, ce spot sur rail reprend la forme des produits de cette gamme. La combinaison de l'adaptateur de rail et du transformateur permet d'utiliser des sources basse tension sur un rail 230V. D'autres versions à douille GX53 et à modules LED Philips intégrés pour les systèmes monophasés et triphasés sont également disponibles pour répondre à toutes les exigences d'éclairage.



## **INFORMATIONS TECHNIQUES**

Réf.	153580
Douille	G53
Source	QR111
Nombre de douilles	1
Lampes incluses	Non
Plage d'inclinaison	90 °
Plage de rotation horizontale	350 °
Orientable ou inclinable	Dispositif rotatif et pivotant
Code IP	IP 20
Montage	En saillie
Détails de montage	Plafond,Rail plafond
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	12 V
Classe de protection	Ш
Puissance en watts	50 W
Coloris	noir
Sortie lumineuse	direct
Hauteur	18 cm
Diamètre	12 cm
Poids net	0.323 kg
Poids brut	0.509 kg



## Source Préconisée

560234	Source LED QR111 , G53, 15W, 3000K, 40°, variable
560231	Source LED QR111 , G53, 15W, 2700K, 24°, variable
560233	Source LED QR111 , G53, 15W, 3000K, 24°, variable
560232	Source LED QR111 , G53, 15W, 2700K, 40°, variable