


KALU TRACK

spot, pour rail 3 allumages, intérieur, noir, G53/QR111, 50W max

Projecteur KALU TRACK orientable et inclinable avec adaptateur correspondant pour système de rail triphasé 230V. Conçu en complément de la gamme KALU, ce spot sur rail reprend la forme des produits de cette gamme. La combinaison de l'adaptateur de rail et du transformateur permet d'utiliser des sources basse tension sur un rail 230V. D'autres versions à douille GX53 et à modules LED Philips intégrés pour les systèmes monophasés et triphasés sont également disponibles pour répondre à toutes les exigences d'éclairage.



INFORMATIONS TECHNIQUES

| | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Réf. | 153580 |
| Douille | G53 |
| Source | QR111 |
| Nombre de douilles | 1 |
| Lampes incluses | Non |
| Plage d'inclinaison | 90 ° |
| Plage de rotation horizontale | 350 ° |
| Orientable ou inclinable | Dispositif rotatif et pivotant |
| Code IP | IP 20 |
| Montage | En saillie |
| Détails de montage | Plafond, Rail plafond |
| Tension nominale primaire | 220-240V ~50/60Hz |
| Courant / tension secondaire | 12 V |
| Classe de protection | II |
| Puissance en watts | 50 W |
| Coloris | noir |
| Sortie lumineuse | direct |
| Hauteur | 18 cm |
| Diamètre | 12 cm |
| Poids net | 0.323 kg |
| Poids brut | 0.509 kg |

Source Préconisée

| | |
|--------|---|
| 560234 | Source LED QR111 , G53, 15W, 3000K, 40°, variable |
| 560231 | Source LED QR111 , G53, 15W, 2700K, 24°, variable |
| 560233 | Source LED QR111 , G53, 15W, 3000K, 24°, variable |
| 560232 | Source LED QR111 , G53, 15W, 2700K, 40°, variable |