


KALU TRACK

точечный светильник для высоковольтной 3-фазной шины питания, QR111, черный, 3-фазный адаптер в комплекте

Прожектор KALU TRACK с регулировкой угла наклона и возможностью вращения оснащен соответствующим адаптером для 3-фазного высоковольтного шинопровода. Трековый прожектор создан с целью расширения ассортимента популярной серии KALU и имеет оформление, характерное для этого семейства продуктов. Комбинация адаптера для шины и трансформатора обеспечивает работу низковольтных ламп на высоковольтной шине. Для удовлетворения дополнительных требований к освещению также доступны версии с цоколем GX53, а также встроенным светодиодным модулем Philips для 1-фазной и 3-фазной систем.



Технические характеристики

Тов. №	153580
Патрон	G53
Источник света	QR111
Количество патронов	1
Включая источник света	Нет
Диапазон изменения угла наклона от	90 °
Вертикальный диапазон изменения угла наклона от	350 °
С регулировкой наклона и поворота	С регулировкой угла наклона и возможностью вращения
IP Code	IP 20
Сборка	Накладной
Детали сборки	Потолок, Потолочная шина
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Вторичный ток / напряжение	12 V
Класс защиты	II
Мощность	50 W
Цвет	черный
Световое отверстие	прямой
Высота	18 cm
Диаметр	12 cm
Вес нетто	0.323 kg
вес брутто	0.509 kg

Рекомендуемые осветители

560234	PHILIPS MASTER LED AR111 , CRI90, 15 Вт, 40°, 3000 К с регулировкой яркости
560231	PHILIPS MASTER LED AR111 , CRI90, 15 Вт, 24°, 2700 К с регулировкой яркости
560233	PHILIPS MASTER LED AR111 , CRI90, 15 Вт, 24°, 3000 К с регулировкой яркости
560232	PHILIPS MASTER LED AR111 , CRI90, 15 Вт, 40°, 2700 К с регулировкой яркости