




KALU TRACK

bodové svítidlo pro vysokonapěťovou 3fázovou proudovou sběrnici, QR111, bílé, max. 50 W, vč. 3fázového adaptéru

Otočný a výkyvný reflektor KALU TRACK s vhodným adaptérem pro 3fázový vysokonapěťový přípojnícový systém. Tento reflektor s přípojnici je koncipován jako rozšíření oblíbené série KALU, a jeho design je podobný designu této produktové řady. Provoz nízkonapěťových žárovek na vysokonapěťové přípojnici je zajištěn kombinací adaptéru sběrnice a transformátoru. Ke splnění všech požadavků na osvětlení jsou k dispozici i alternativní verze s patičí GX53 nebo s vestavěnými moduly LED Philips pro 1fázový a 3fázový systém.



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	153581
Objímka	G53
Žárovky	QR111
Počet objímek	1
Včetně žárovek	Nie
Akční okruh	90 °
Horizontální akční okruh	350 °
Otočné nebo výkyvné	otočné a výkyvné
Kód IP	IP 20
Montáž	Nástavba
Podrobnosti montáže	Strop, Lišta, strop
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60Hz
Sekundární proud / napětí	12 V
Třída ochrany	II
Příkon	50 W
Barva	bílá
Výstup světla	přímé
Výška	18 cm
Průměr	12 cm
Hmotnost netto	0.318 kg
Celková hmotnost	0.504 kg

Doporučená žárovka

560234	PHILIPS MASTER LED AR111 , CRI90, 15 W, 40° , 3000K, stmívatelná
560231	PHILIPS MASTER LED AR111 , CRI90, 15 W, 24° , 2700K, stmívatelná
560233	PHILIPS MASTER LED AR111 , CRI90, 15 W, 24° , 3000K, stmívatelná
560232	PHILIPS MASTER LED AR111 , CRI90, 15 W, 40° , 2700K, stmívatelná