




KALU TRACK

točkovna svetilka za visokonapetostno trifazno tokovno tirnico, QR111, bela, maks. 50W, vklj. enofazni adapter

Vrtljiva in nagibna reflektorska svetilka KALU TRACK z ustreznim adapterjem za visokonapetostni trifazni sistem tirnic. Ta reflektorska svetilka je bila oblikovana kot nadgradnja priljubljene linije KALU in ustreza njeni obliki. Ima adapter za tirnice in transformator, zaradi česar lahko uporabljate nizkonapetostne žarnice na tirnicah. Za ostale potrebe imate na voljo tudi različice za vžnožek GX53 in z različice z vgrajenim eno- in trifaznim sistemom.



TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	153581
Okov	G53
Žarnica	QR111
Število okovov	1
Priložene žarnice	Ne
Obseg nihanja	90 °
Vodoravno območje vrtenja	350 °
Vrtljivo ali nagibno	vrtljivo in zasučna
IP koda	IP 20
Montaža	Nadgradnja
Podrobnosti montaže	Strop, Tirnica za strop
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50/60Hz
Sekundarni tok / napetost	12 V
Zaščitni razred	II
El. moč	50 W
Barva	bela
Svetenje	neposredno
Višina	18 cm
Premer	12 cm
Neto teža	0.318 kg
Bruto teža	0.504 kg

Priporočilo za žarnico

560234	PHILIPS MASTER LED AR111 , nadrejena žarnica, CRI90, 15 W, 40°, 3000 K, je mogoče zatemniti
560231	PHILIPS MASTER LED AR111 , nadrejena žarnica, CRI90, 15 W, 24°, 2700 K, je mogoče zatemniti
560233	PHILIPS MASTER LED AR111 , nadrejena žarnica, CRI90, 15 W, 24°, 3000 K, je mogoče zatemniti
560232	PHILIPS MASTER LED AR111 , nadrejena žarnica, CRI90, 15 W, 40°, 2700 K, je mogoče zatemniti