



SLEEK SPOT

точечный светильник для высоковольтной 3-фазной шины питания, НИТ, серебристо-серый, макс. 70 Вт, 3-фазный адаптер и отражатель 16° в комплекте

Профессиональный высоковольтный прожектор SLEEK SPOT с регулировкой угла наклона и возможностью вращения оснащен соответствующим адаптером для 3-фазного высоковольтного шинпровода. Прожектор предназначен для газоразрядных ламп G12, имеет встроенное пускорегулирующее устройство для источников света мощностью 70 Вт. Также доступны версии в других цветах и с другим углом отражения. Современное электронное пускорегулирующее устройство установлено в корпусе прожектора. Кольца светильника или декоративные кольца, подходящие по цвету к отражателю, доступны в качестве дополнительных аксессуаров. При необходимости установленный на заводе отражатель может быть заменен альтернативным с другим углом отражения

Технические характеристики

Тов. №	153644
Патрон	G12
Источник света	НИТ-СЕ
Количество патронов	1
Включая источник света	Нет
Диапазон изменения угла наклона от	90 °
Вертикальный диапазон изменения угла наклона от	350 °
С регулировкой наклона и поворота	С регулировкой угла наклона и возможностью вращения
IP Code	IP 20
Сборка	Накладной
Детали сборки	Потолок, Потолочная шина, Настенная шина, Стена
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Класс защиты	I
Мощность	82 W
Цвет	серый
Распределение силы света	с симметрией относительно оси вращения
Световое отверстие	прямой
Длина	20.5 cm
Ширина	16.8 cm
Высота	13.5 cm

Вес нетто	0.855 kg
вес брутто	1.127 kg

Аксессуары

153670	ДЕКОРАТИВНОЕ КОЛЬЦО , для SLEEK SPOT для крепления к отражателю.
153674	
153672	
153671	ДЕКОРАТИВНОЕ КОЛЬЦО , для SLEEK SPOT, белый
153681	ОТРАЖАТЕЛЬ , для SLEEK SPOT, алюминий, 16°