



EURO SPOT BALLAST ELECTRONIQUE

HQI-T, 15°, gris argent, adaptateur 3

Spot professionnel 230V EURO SPOT orientable et inclinable avec adaptateur correspondant pour système de rail triphasé 230V. Le spot conçu pour les lampes à décharge G12 est adapté, grâce au ballast intégré dépendant de la version, aux sources 35W, 50W ou 70W. En outre, il est disponible dans plusieurs coloris ainsi qu'angles de rayonnement. Le ballast électronique moderne est monté dans la partie intérieure de la tête cylindrique.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	153834
Douille	G12
Source	HIT-CE
Nombre de douilles	1
Lampes incluses	Non
Plage d'inclinaison	100 °
Plage de rotation horizontale	350 °
Orientable ou inclinable	Dispositif rotatif et pivotant
Code IP	IP 20
Montage	En saillie
Détails de montage	Plafond, Rail plafond
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Classe de protection	I
Puissance en watts	50 W
Angle de rayonnement	15 °
Coloris	gris
Répartition de l'intensité lumineuse	rotosymétrique
Sortie lumineuse	direct
Longueur	30.5 cm
Hauteur	30 cm
Diamètre	12.5 cm
Poids net	2.038 kg

Poids brut	2.278 kg
------------	----------