




EURO SPOT

spot para carril conductor trifásico de alta tensión, QPAR51, blanco, 25 W como máximo, incl. adaptador trifásico

Proyector giratorio y orientable de alta tensión EURO SPOT con adaptador adecuado para el sistema de carriles conductores trifásicos de alta tensión. A través del casquillo GU10 incorporado en el cabezal de aluminio cilíndrico, la luminaria es apta para bombillas halógenas y ledes con un diámetro de hasta 5 cm.



Datos técnicos

Art. N.º	153851
Número de casquillos	1
Alcance de giro	100 °
Alcance de giro vertical	350 °
Giratoria u orientable	Giratoria y orientable
Código IP	IP 20
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Carril techo
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Clase de protección	I
Potencia	25 W
Color	blanco
Salida de la luz	Directa
Longitud	12.3 cm
Altura	20 cm
Diámetro	7.8 cm
Peso neto	0.473 kg
Peso bruto	0.604 kg
Página BIG WHITE	452

Bombilla recomendada

1005076	Bombilla led QPAR51 , GU10, 2700 K, blanco
1005079	Bombilla led QPAR51 , GU10, 3000 K, blanco
1005082	Bombilla led QPAR51 , GU10, 4000 K, blanco
1005273	QPAR51 GU10 , bombil- la led 6 W 2200 2700 K - CRI90 36°