



EURO SPOT BALLAST ELECTRONIQUE

blanc, HQL-T, 35W, 15°, adaptateur 3 a

Spot professionnel 230V EURO SPOT orientable et inclinable avec adaptateur correspondant pour système de rail triphasé 230V. Le spot conçu pour les lampes à décharge G12 est adapté, grâce au ballast intégré dépendant de la version, aux sources 35W, 50W ou 70W. En outre, il est disponible dans plusieurs coloris ainsi qu'angles de rayonnement. Le ballast électronique moderne est monté dans la partie intérieure de la tête cylindrique.

INFORMATIONS TECHNIQUES

| | |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| Réf. | 153861 |
| Douille | G12 |
| Source | HIT-CE |
| Nombre de douilles | 1 |
| Lampes incluses | Non |
| Plage d'inclinaison | 100 ° |
| Plage de rotation horizontale | 350 ° |
| Orientable ou inclinable | Dispositif rotatif et pivotant |
| Code IP | IP20 |
| Montage | En saillie |
| Détails de montage | Plafond,Rail plafond |
| Tension nominale primaire | 220-240V ~50/60Hz |
| Classe de protection | I |
| Puissance en watts | 35 W |
| Angle de rayonnement | 15 ° |
| Coloris | blanc |
| Répartition de l'intensité lumineuse | rotosymétrique |
| Sortie lumineuse | direct |
| Longueur | 30.5 cm |
| Hauteur | 30 cm |
| Diamètre | 12.5 cm |
| Poids net | 2.056 kg |

| | |
|------------|----------|
| Poids brut | 2.277 kg |
|------------|----------|