



EURO SPOT

точечный светильник для высоковольтной 3-фазной шины питания, H1T, белый, 70 Вт, 60°, 3-фазный адаптер и ЭПРА в комплекте

Профессиональный высоковольтный прожектор EURO SPOT с регулировкой угла наклона и возможностью вращения оснащен соответствующим адаптером для 3-фазного высоковольтного шинпровода. Прожектор предназначен для газоразрядных ламп G12, имеет встроенное пускорегулирующее устройство для источников света мощностью 35Вт, 50Вт и 70 Вт. Также доступны версии в других цветах и с другим углом отражения. Современное электронное пускорегулирующее устройство установлено в задней части цилиндрического рожка.

Технические характеристики

Тов. №	153891
Патрон	G12
Источник света	H1T-CE
Количество патронов	1
Включая источник света	Нет
Диапазон изменения угла наклона от	100 °
Вертикальный диапазон изменения угла наклона от	350 °
С регулировкой наклона и поворота	С регулировкой угла наклона и возможностью вращения
IP Code	IP 20
Сборка	Накладной
Детали сборки	Потолок, Потолочная шина
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Класс защиты	I
Мощность	70 W
Половинный угол	60 °
Цвет	белый
Распределение силы света	с симметрией относительно оси вращения
Световое отверстие	прямой
Длина	30.5 cm
Высота	30 cm

Диаметр	12.5 cm
Вес нетто	1.99 kg
вес брутто	2.209 kg