



## AIXLIGHT®

**Pendelleuchte, vierflamig, QR-LP111, viereckig, silbergrau, max. 200W**

Die vierflamige Niedervolt Pendelleuchte AIXLIGHT SQUARE wurde für den Einsatz von Niedervolt Halogenleuchtmitteln des Typs QRB111 entwickelt. Dank des bereits mittig im Leuchtgehäuse eingebauten Transformators ist die Pendelleuchte fertig für den direkten Anschluss an 230V Netzspannung. Die optional verfügbaren Halter erlauben die einfache Wand- und Deckenmontage.

## TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	154212
Fassung	G53
Leuchtmittel	QR111
Anzahl Fassungen	4
Leuchtmittel inklusive	Nein
Dreh- oder Schwenkbar	rotary bar and tiltable
IP Code	IP 20
Montage	Aufbau
Montagedetails	Decke, Wand
Dimmbar	Ja
Technologie der Dimmung	Phasenabschnitt
Anzahl Durchverdrahtung	10
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz
Sekundär Strom / Spannung	12 V
Schutzklasse	I
Wattage	50 W
Farbe	grau
Lichtaustritt	direkt
Länge	35.5 cm
Breite	45 cm
Höhe	3 cm
Pendellänge	250 cm

Nettogewicht	2.423 kg
Bruttogewicht	3.238 kg

## Leuchtmittlempfehlung

560234	PHILIPS MASTER LED AR111 , CRI90, 15W, 40°, 3000K, dimmbar
560231	PHILIPS MASTER LED AR111 , CRI90, 15W, 24°, 2700K, dimmbar
560233	LED QR111 , CRI90, 15W, 24°, 3000K, dimmbar
560232	PHILIPS MASTER LED AR111 , CRI90, 15W, 40°, 2700K, dimmbar

## Zubehör

154312	WAND- UND DECKENHALTER , für AIXLIGHT LONG und SQUARE QR-C51/ QPAR51, silbergrau, lang, 2 Stück
154302	WANDHALTER , für AIXLIGHT LONG und SQUARE QR-C51, silbergrau, kurz, 2 Stück