AIXLIGHT SQUARE

luminaria suspendida, de cuatro llamas, QR-LP111, cuadrada, gris plata, 200 W como máximo

La luminaria suspendida de baja tensión de cuatro llamas AIXLIGHT SQUARE ha sido diseñada para el uso de bombillas halógenas de baja tensión del tipo QRB111. Gracias al transformador electrónico ya incorporado en el centro de la caja de la luminaria, la luminaria suspendida se puede conectar directamente a la tensión eléctrica de 230 V. Los soportes disponibles de manera opcional permiten un fácil montaje de pared y techo.

Datos técnicos

Art. N.º	154212
Casquillo	G53
Bombilla	QR111
Número de casquillos	4
Bombilla(s) incluida(s)	No
Giratoria u orientable	Giratoria y orientable
Código IP	IP 20
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Techo,Pared
Dimerizable	Sí
Tecnología de regulación	Corte de fase final
Cantidad de cableado transversal	10
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	12 V
Clase de protección	I
Potencia	50 W
Color	gris
Salida de la luz	Directa
Longitud	35.5 cm
Anchura	45 cm
Altura	3 cm
Longitud de suspensión	250 cm

Peso neto	2.423 kg
Peso bruto	3.238 kg

Bombilla recomendada

560231	LED PHILIPS MASTER AR111 , IRC90, 15W, 24°, 2700K, dimerizable
560232	PHILIPS MASTER LED AR111 , IRC90, 15W, 40°, 2700K, dimerizable
560233	PHILIPS MASTER LED AR111 , IRC90, 15W, 24°, 3000K, dimerizable
560234	PHILIPS MASTER LED AR111 , IRC90, 15W, 40°, 3000K, dimerizable

Accesorios

154302	SOPORTE DE PARED , para AIXLIGHT LONG y SQUARE QR-C51, gris plata, corto, 2 unidades
154312	SOPORTE DE PARED Y TECHO , para AIXLIGHT LONG y SQUARE QR-C51/QPAR51, gris plata, largo, 2 unidades