



AIXLIGHT SQUARE

pendellampe, fire lys, QR-LP111, firkantet, sølvgrå, maks. 200 W

AIXLIGHT SQUARE lavvolts pendellampe med fire lys ble utviklet til bruk med lavvolts-halogenpærer av typen QR-B111. Takket være den allerede monterte transformatoren midt i lampehuset er pendellampen allerede klar for direkte tilkobling til 230 V nettspenning. Holderne som fås som ekstrautstyr gjør det mulig med enkel vegg- og takmontering.

TEKNISKE DATA

Art.nr.	154212
Sokkel	G53
Lyskilde	QR111
Antall lyskilder	4
Lyskilder inkludert	Nei
Drei- og svingbar	Roterbar og svingbar
IP-kode	IP 20
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Tak, Vegg
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	Faseavsnitt
Antall ledningsgjennomføringer	10
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz
Sekundær strøm / spenning	12 V
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	50 W
Farge	grå
Lysåpning	direkte
Lengde	35.5 cm
Bredde	45 cm
Høyde	3 cm
pendellengde	250 cm

Nettovekt	2.423 kg
Bruttovekt	3.238 kg

Tilbehør

560234	LED-LYSKILDE PHILIPS MASTER LED AR111 , CRI90, 15W, 40°, 3000K, kan dimmes
560231	LED-LYSKILDE PHILIPS MASTER LED AR111 , CRI90, 15W, 24°, 2700K, kan dimmes
560233	LED-LYSKILDE PHILIPS MASTER LED AR111 , CRI90, 15W, 24°, 3000K, kan dimmes
560232	LED-LYSKILDE PHILIPS MASTER LED AR111 , CRI90, 15W, 40°, 2700K, kan dimmes

Tilbehør og lyspæreanbefaling

154312	VEGG- OG TAKHOLDER til AIXLIGHT LONG og SQUARE QR-C51/-QPAR51 , sølvgrå, lang, 2 stk.
154302	VEGGHOLDER til AIXLIGHT LONG og SQUARE QR-C51 , sølvgrå, kort, 2 stk.