AIXLIGHT SQUARE

подвесной светильник, четырехрожковый, QR-L-P111, четырехугольный, серебристо-серый, макс. 200 Вт

Четырехрожковый низковольтный подвесной светильник AIXLIGHT SQUARE предназначен для использования низковольтных галогенных ламп типа QRB111. Подвесной светильник оснащен встроенными электронным пускорегулирующим устройством, что позволяет напрямую подключать его к сети напряжением 230 В. Опционально доступные кронштейны позволяют легко монтировать светильник на стене и потолке.

Технические характеристики

Тов. №	154212
Патрон	G53
Источник света	QR111
Количество патронов	4
Включая источник света	Нет
С регулировкой наклона и поворота	С регулировкой угла наклона и возможностью вращения
IP Code	IP 20
Сборка	Накладной
Детали сборки	Потолок,Стена
С регулировкой яркости	Да
Технология регулирования яркости	Фазовая отсечка
Номер сквозного монтажа проводки	10
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Вторичный ток / напряжение	12 V
Класс защиты	I
Мощность	50 W
Цвет	серый
Световое отверстие	прямой
Длина	35.5 cm
Ширина	45 cm
Высота	3 cm

Длина подвесного светильника	250 cm
Вес нетто	2.423 kg
вес брутто	3.238 kg

Рекомендуемые осветители

560234	PHILIPS MASTER LED AR111 , CRI90, 15 Вт, 40°, 3000 K с регулировкой яркости
560231	PHILIPS MASTER LED AR111 , CRI90, 15 Вт, 24°, 2700 K с регулировкой яркости
560233	PHILIPS MASTER LED AR111 , CRI90, 15 Вт, 24°, 3000 K с регулировкой яркости
560232	PHILIPS MASTER LED AR111 , CRI90, 15 Вт, 40°, 2700 K с регулировкой яркости

Аксессуары

154312	
154302	НАСТЕННЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ , для AIX-LIGHT LONG и SQUARE QR-C51, серебристо-серый, коротки 2 штуки