



AIXLIGHT®

Pendelleuchte für Hochvolt-Stromschiene 3Phasen, vierflammig, QR-LP111, silbergrau, max. 200W, inkl. 3Phasen-Adapter

Vierflammiger Niedervoltstrahler KARDATRACK mit passendem Adapter für das 3Phasen Hochvolt-Schienen-System. Durch die Art der Lagerung der vier Leuchtmittel innerhalb des Rahmens sind diese getrennt voneinander kardanisch dreh- und schwenkbar. Im mittlerem Teil des Rahmens befindet sich der dimmbare, elektronische Transformator. Durch die verbauten G53 Sockel ist die Leuchte für Halogen- und LED-Leuchtmittel mit einem Durchmesser von bis 11,1cm geeignet.

TECHNISCHE DATEN

| | |
|---------------------------|-------------------------------------------|
| Art. Nr. | 154512 |
| Fassung | G53 |
| Leuchtmittel | QR111 |
| Anzahl Fassungen | 4 |
| Leuchtmittel inklusive | Nein |
| Dreh- oder Schwenkbar | rotary bar and tiltable |
| IP Code | IP 20 |
| Montage | Aufbau |
| Montagedetails | Decke, Schiene Decke, Schiene Wand, -Wand |
| Primäre Nennspannung | 220-240V ~50/60Hz |
| Sekundär Strom / Spannung | 12 V |
| Schutzklasse | I |
| Wattage | 50 W |
| Farbe | grau |
| Lichtaustritt | direkt |
| Länge | 86.5 cm |
| Breite | 19 cm |
| Höhe | 18 cm |
| Nettogewicht | 2.653 kg |
| Bruttogewicht | 3.28 kg |

Leuchtmittlempfehlung

| | |
|--------|------------------------------------------------------------------|
| 560234 | PHILIPS MASTER LED AR111 , CRI90, 15W, 40°, 3000K, dimmbar |
| 560231 | PHILIPS MASTER LED AR111 , CRI90, 15W, 24°, 2700K, dimmbar |
| 560233 | LED QR111 , CRI90, 15- W, 24° , 3000K, dimmbar |
| 560232 | PHILIPS MASTER LED AR111 , CRI90, 15W, 40°, 2700K, dimmbar |