



AIXLIGHT®

Pendelleuchte für Hochvolt-Stromschiene 3Phasen, vierflammig, QR-LP111, silbergrau, max. 200W, inkl. 3Phasen-Adapter

Vierflammiger Niedervoltstrahler KARDATRACK mit passendem Adapter für das 3Phasen Hochvolt-Schienen-System. Durch die Art der Lagerung der vier Leuchtmittel innerhalb des Rahmens sind diese getrennt voneinander kardanisch dreh- und schwenkbar. Im mittlerem Teil des Rahmens befindet sich der dimmbare, elektronische Transformator. Durch die verbauten G53 Sockel ist die Leuchte für Halogen- und LED-Leuchtmittel mit einem Durchmesser von bis 11,1cm geeignet.

TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	154512
Fassung	G53
Leuchtmittel	QR111
Anzahl Fassungen	4
Leuchtmittel inklusive	Nein
Dreh- oder Schwenkbar	rotary bar and tiltable
IP Code	IP 20
Montage	Aufbau
Montagedetails	Decke, Schiene Decke, Schiene Wand, -Wand
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz
Sekundär Strom / Spannung	12 V
Schutzklasse	I
Wattage	50 W
Farbe	grau
Lichtaustritt	direkt
Länge	86.5 cm
Breite	19 cm
Höhe	18 cm
Nettogewicht	2.653 kg
Bruttogewicht	3.28 kg

Leuchtmittlempfehlung

560234	PHILIPS MASTER LED AR111 , CRI90, 15W, 40°, 3000K, dimmbar
560231	PHILIPS MASTER LED AR111 , CRI90, 15W, 24°, 2700K, dimmbar
560233	LED QR111 , CRI90, 15- W, 24° , 3000K, dimmbar
560232	PHILIPS MASTER LED AR111 , CRI90, 15W, 40°, 2700K, dimmbar