



AIXLIGHT® KARDA-TRACK QRB111/4

gris argent, max 50W, adaptateur 3 allu

Spot basse tension à quatre lampes KARDA-TRACK avec adaptateur correspondant pour le système de rail triphasé 230V. Du fait du type de placement des quatre sources lumineuses à l'intérieur du cadre, celles-ci sont multi-directionnelles, orientables et inclinables séparément l'une de l'autre. Le transformateur électronique se trouve dans la partie centrale du cadre. Ce luminaire peut être utilisé avec des sources halogènes et LED d'un diamètre de jusqu'à 11,1cm grâce à la douille G53 intégrée.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	154512
Douille	G53
Source	QR111
Nombre de douilles	4
Lampes incluses	Non
Orientable ou inclinable	Dispositif rotatif et pivotant
Code IP	IP 20
Montage	En saillie
Détails de montage	Plafond,Rail plafond,Rail applique,Applique
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	12 V
Classe de protection	I
Puissance en watts	50 W
Coloris	gris
Sortie lumineuse	direct
Longueur	86.5 cm
Largeur	19 cm
Hauteur	18 cm
Poids net	2.653 kg
Poids brut	3.28 kg

Source Préconisée

560234	Source LED QR111 , G53, 15W, 3000K, 40°, variable
560231	Source LED QR111 , G53, 15W, 2700K, 24°, variable
560233	Source LED QR111 , G53, 15W, 3000K, 24°, variable
560232	Source LED QR111 , G53, 15W, 2700K, 40°, variable