



KARDATRACK

luminária pendente para calhas elétricas de alta voltagem de 3 fases, quatro lâmpadas, QR-LP111, cinzento prateado, máx. 200W, incl. adaptador de 3 fases

Projektor de baixa voltagem de quatro lâmpadas KARDATRACK com adaptador adequado para o sistema de calha de alta voltagem de 3 fases. Através da forma de acondicionamento das quatro lâmpadas dentro da estrutura, as mesmas podem ser separadamente rodadas e articuladas por suspensão por cardan. Na parte central da armação encontra-se o moderno transformador eletrónico. Através do casquilho G53 integrado, a luminária adequa-se a lâmpadas de halogéneo e LED com um diâmetro até 11,1 cm.

DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	154512
Casquilho	G53
Lâmpada	QR111
Número de tomadas	4
Lâmpadas incluídas	Não
Giratório ou Articulável	Rotativo e giratório
IP Code	IP 20
Montagem	Montagem à superfície
Pormenores da montagem	Teto, Calha de teto, Calha de parede, Parede
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60Hz
Corrente / Tensão secundária	12 V
Classe de proteção	I
Potência	50 W
Cor	cinzentocinzento
Saída de luz	direto
Comprimento	86.5 cm
Largura	19 cm
Altura	18 cm
Peso líquido	2.653 kg
Peso bruto	3.28 kg

Recomendações

560231	PHILIPS MASTER LED AR111 , CRI90, 15W, 24°, 2700K, luz regulável
560232	PHILIPS MASTER LED AR111 , CRI90, 15W, 40°, 2700K, luz regulável
560233	PHILIPS MASTER LED AR111 , CRI90, 15W, 24°, 3000K, luz regulável
560234	PHILIPS MASTER LED AR111 , CRI90, 15W, 40°, 3000K, luz regulável